



## Vyhlasenie o parametroch

sk\_DOP\_Equitone\_140121

V zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 305/2011, ods. II.  
o stavebných výrobkoch výrobca vyhlasuje, že výrobok

### **Eternit Fasádne dosky Equitone,** Textura, Natura, Pictura, Natura PRO **Eternit Balkónové dosky Equitone,** **Eternit Elementa**

Určené použitie: Vlákno-cementové rovinné dosky pre opláštenie stien a stropov,  
pre vnútorné a vonkajšie použitie

Vyrobený v **Eternit AG, Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, Nemecko**  
vo výrobnom závode **1060, Beckum** má nasledovné výkonnostné parametre.

Výrobok je označený s:

1060 CE EN 12467 4 A DD.MM.YY\*) NT A2-s1,d0 EN 13501-1

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov na základe Systému 3. Pre výrobok  
výrobca zaviedol riadenie výroby (FPC) a vykonal počiatkový test (určenie typu výrobku)  
podľa normy EN 12467:2012.

Charakteristika	Vyhlasenie o parametroch	Harmonizovaná technická špecifikácia
Mechanická odolnosť	Trieda 4, kategória A	EN 12467:2012
Reakcia na oheň	A2 – s1, d0	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Typ NT	
Nepriepustnosť vody	Vyhovuje	
Rozmerové odchýlky	Úroveň I – formátované Úroveň II - neformátované	
Odolnosť voči teplej vode	Vyhovuje	
Odolnosť voči nasakovaniu a sušeniu	Vyhovuje	
Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu	Vyhovuje	
Odolnosť voči zmene teplo-dážď	Vyhovuje	

#### Notified inspection body for the reaction fire:

Materialprüfungsamt NRW, notified testing body 0432,  
Außenstelle Erwitte, Auf den Thränen 2, D 59597 Erwitte, Germany

#### Notified inspection body for the determination of product type:

Kiwa MPA Bautest GmbH, notified testing body 0770,  
Voltastrasse 5, Gebäude 10.6, D 13355, Berlin, Germany

vlastnoručný podpis  
Stephan Schreiber  
Hlavný technik

Za výrobcu:

Heidelberg  
21.01.2014

vlastnoručný podpis  
Gregor Vogt  
Vedúci riadenia kvality



\*) DDD YY: deň v roku a rok výroby